PGL30/C e PL30/C

Unidade de Entrada e Saída

Dimensões (mm):



Uso:

Unidade de Entrada (PGL30/C) para sistema ChipCoin com emissão de títulos de entrada e aceitação de meios de acesso com tecnologia Contactless.

Unidade de Saída (PL30/C) para sistema ChipCoin com aceitação de ChipCoins de utilizadores normais e outros meios de acesso contactless.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Unidade de Entrada PGL30/C	Unidade de Saída PL30/C
Função:	• Emissão de títulos de entrada • Aceitação de cartões de S&B • Barreira	• Aaceitação de ChipCoins e outros meios de acesso • Barreira
Unidade Controlo e Computador:	• PC Industrial para o controlo auto-suficiente a Unidade • A unidade continua operacional mesmo em caso de falha de rede • 6 Interfaces, serie RS232 • 6 Imputs binários • 9 Outputs binários outputs	
Procedimento através de cartões proximidade.	• Canal ChipCoin com antenna integrada para cartões proximidade • Reservatório ChipCoin (hopper) para aprox. 700 ChipCoins • Antena para cartões proximidade integrada no painél frontal	• Canal ChipCoin com antenna integrada para cartões proximidade • Caixa de recolha de ChipCoins cancelados • Antena para cartões proximidade integrada no painél frontal
Display:	• Display alfanumérico (4 linhas com 20 caracteres cada)	
Ligações:	• Fonte de Alimentação • Rede (LAN) • Intercomunicação • S&B barreira, 2 Espiras indutivas	
Fonte de Alimentação:	• 230 V / 50 Hz or 120 V / 60 Hz	
Consumo (aprox.):	• 50 VA a 70 VA (Em repouso/em funcionamento) • 500 VA adicionais em aquecimento/ventilação	
Estrutura:	• Chapa de aço (KTL revestido) com estrutura lacada • Protecção Internacional: IPX3 • Para uso em interiores e exteriores • Cores Standard: Estrutura: RAL 1003 (amarelo tráfego); Painel frontal: RAL 7043 (cinzento tráfego B)	
Limites de Temperatura:	• -20 °C ... +50 °C	
Humidade do Ar:	• ±0 % ... 95 %	
Peso:	• approx. 60 kg	
Aprovações e Conformidade:	• CE, UL, cUL	
Extras:	• Monitor gráfico colorido com 14 cm (5.7”), VGA (640x480 Pixéis) • Possibilidade de anexar unidade para aumentar a capacidade de ChipCoins para aprox. 1800 ChipCoins • 2D barcodes via front facing barcode scanner • Aceitação de cartões de crédito / Terminal EMV • Cores especiais a pedido • Pintura especial com design P • Botão para pedido e emissão da ChipCoin • Interface Wigand para outros leitores tipo HID, Proxi, etc. • Contactos secos para controlo de portões. • Outro equipamento especial após pedido	

Nome do arquivo: ENTRY-EXIT_DATA_P(G)L30-C_8693400_b_0_pt_PT.pdf /As ilustrações e descrições podem incluir opções especiais.

Scheidt & Bachmann GmbH, Germany
Sistemas para parques de estacionamento
Breite Straße 132
41238 Mönchengladbach

www.scheidt-bachmann.com